

Kuivpaigaldusega pumbad

TPA S132

100 mm väljalaskeavaga pump

Tüüp	P2 kW	I A	n1 min ⁻¹
TPA S132-5,5 kW	5,5	11,0	1500
TPA S132-7,5 kW	7,5	14,6	1500

P2	: mootori võimsus
I – A	: ampersisend
n1	: mootori pöörded
Pinge	: 3 × 400 V / 50 Hz / 4 poolust
Mootor	: standardne mootor IEC-34-1 IP55 kohaselt
Isolatsiooniklass	: F, 1550
Tiiviku tihend	: rõngastihend
Pinnatöötlus	: värv
Käivitus	: pehme starter
Liitmikud	: tsingitud teras



TPA S160

160 mm väljalaskeavaga pump

Tüüp	P2 kW	I A	n1 min ⁻¹
TPA S160-11,0 kW	11,0	21,0	1500
TPA S160-15,0 kW	15,0	27,6	1500

P2	: mootori võimsus
I – A	: ampersisend
n1	: mootori pöörded
Pinge	: 3 × 400 V / 50 Hz / 4 poolust
Mootor	: standardne mootor IEC-34-1 IP55 kohaselt
Isolatsiooniklass	: F, 1550
Tiiviku tihend	: rõngastihend
Pinnatöötlus	: värv
Käivitus	: pehme starter/täht-kolmnurk
Liitmikud	: tsingitud teras



TPHT S180

100 mm väljalaskeavaga pump

Tüüp	P2 kW	I A	n1 min ⁻¹
TPHT S180-18,5 kW	18,5	32,8	1500

P2	: mootori võimsus
I – A.	: ampersisend
n1	: mootori pöörded
Pinge	: 3 × 400 V / 50 Hz / 4 poolust
Mootor	: standardne mootor IEC-34-1 IP55 kohaselt
Isolatsiooniklass	: F, 1550
Tihend, mootori pool	: süsinik/keramika
Tiiviku tihend	: SiC/SiC
Pinnatöötlus	: värv
Käivitus	: täht-kolmnurk
Liitmikud	: tsingitud teras

